(4872) 718-200
(910) 077-66-00
www.stroy-diler.ru
Веневское шоссе, 31Б
СТРОЙ ДИЛЕР
Лучшие стройматериалы

KERAKAM

Прайс-лист на керамическую продукцию Kerakam

(продукция производится в соответствии с ГОСТ 530-2012 и ТУ 5741-001-05208863-2005)

Цены действительны с 09 января 2019 года

Камень керамический пустотелый теплоизоляционный плюс КПТП

	наименование	размеры LxBxH mm	фактор NF	кг/шт.	шт./м³ с раствором	в поддоне шт.	прочность на сжатие кг/см²	морозо стойкость, F	теплопроводность λ Вт/м°С	Цена руб/шт с НДС
	KERAKAM **'51** (КПТП I)	255x**510**x219	14,3	23,00	33,6	40	100-125	50	0,16	115,00
	KERAKAM **'44** (КПТП V)	260x**440**x219	12,8	19,80	38,2	40	75-100	50	0,128	105,00
	KERAKAM **'38Thermo** (КПТП II)	260x**380**x219	11,1	16,70	44,2	60	75-100	50	0,15	86,00
	KAIMAN **'38** (КПТП III-К)	250x**380**x219	10,7	14,54	44,2	60	75-100	75	0,084	119,00
	KAIMAN **'30** (КПТП IV-К)	255x**300**x219	8,6	12,20	57	60	75	50	0,082	95,00

Камень керамический пустотелый теплоизоляционный несущий КПТН

	наименование	размеры LxBxH mm	фактор NF	кг/шт.	шт./м³ с раствором	в поддоне шт.	прочность на сжатие кг/см²	морозо стойкость, F	теплопроводность λ, Вт/м°С	Цена руб/шт с НДС
	KERAKAM **'25** (КПТН I)	260x**250**x219	7,3	14,20	67,2	64	125-150	50	0,21	62,00
	KERAKAM **'38** (КПТН II)	260x**380**x219	11,1	19,00	44,2	48	100-150	50	0,19	86,00
	KERAKAM **'X2** (КПНФ II)	250x**120**x140	2,12	4,3	200	224	100-150	50	0,29	16,00

Камень керамический пустотелый теплоизоляционный для внутренних стен КПТВ

	наименование	размеры LxBxH mm	фактор NF	кг/шт.	с раствором	в поддоне шт.	прочность на сжатие кг/см²	морозо стойкость, F	индекс изоляции воздушного шума	Цена руб/шт с НДС
	KERAKAM **'8** (КПТВ II)	510x**80**x219	4,6	7,80	8,56 шт/м² 106,56 шт/м³	112	100	50	42 дБ	39,00
	KERAKAM **'12** (КПТВ III)	510x**120**x219	6,9	13,90	8,56 шт/м² 71 шт/м³	64	100-125	50	46 дБ	62,00
	KERAKAM **'25xL** (КПТВ IV)	380x**250**x219	10,7	19,00	11,49 шт/м² 45,97 шт/м³	48	125-150	50	54 дБ	86,00

Камень керамический пустотелый профильный КППП

	наименование	размеры LxBxH mm	кг/шт.	в поддоне шт.	Цена руб/шт с НДС
	KERAKAM **'U** (КППП V)	215x**250**x219	7,70	64	79,00
	KERAKAM **'Vent** (КМК-в)	200x**250**x219	7,54	80	109,00

Камень керамический пустотелый теплоизоляционный доборный КПТД

	наименование	размеры LxBxH mm	фактор NF	кг/шт.	в поддоне шт.	прочность на сжатие кг/см²	морозо стойкость, F	теплопроводность λ, Вт/м°С	Цена руб/шт с НДС
	KERAKAM **'25+** (КПТД I)	129x**250**x219	3,6	7,00	112	125-150	50	0,21	54,00
	KERAKAM **'38+** (КПТД II)	129x**380**x219	5,5	10,70	84	125-150	50	0,19	79,00
	KAIMAN **'38+** (КПТД III-К)	125x**380**x219	5,5	8,22	84	75	75	0,084	79,00

Камень керамический - перемычка К-П-VI. для окон и дверей

	наименование	размеры LxBxH mm	кг/шт.	в поддоне шт.	Цена руб/шт с НДС
	KERAKAM **'П** (КП VI)	120x**219**x60	1,60	448	28,00

Кирпич керамический полнотелый пластического формования

	наименование	размеры LxBxH mm	фактор NF	кг/шт.	в поддоне шт.	морозо стойкость F	Марка по прочности М	теплопроводность λ Вт/м°С	Цена руб/шт с НДС
	кирпич рядовой полнотелый	250x**120**x65	1	3,30	300	50	150(125)	0,7	10,00

*** Предельные отклонения от номинальных размеров должны быть не более:**

для камня:

по ширине ± 5 мм; по толщине ± 4 мм. по длине ± 10 мм;

для кирпича:

по ширине ± 3 мм; по толщине ± 3 мм. по длине ± 4 мм;

*** Цена указана с учетом самовывоза с завода-изготовителя. Стоимость доставки уточняйте у специалистов.**

*** Загрузка камней осуществляется погрузчиком на автомашины с откидывающимися бортами**

*** Поддоны для блоков входят в стоимость**

*** Стоимость поддона (кирпич рядовой полнотелый) 200 рублей**

*** Продажа осуществляется в количестве кратном поддонам**