(4872) 718-200
(910) 077-66-00
www.stroy-diler.ru
Веневское шоссе, 31Б
СТРОЙ ДИЛЕР
Лучшие стройматериалы

Сухие строительные смеси Perel

PEREL WORK HONESTLY

йс-лист с 01.03.2021

Наименование	Назначение	Расход смеси:	Упак., кг	На поддоне	Цена розница
Теплоизоляционный кладочный раствор					
Perel TKS 2020 (усиленный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков (Коэффициент теплопроводности – **0,20 Вт/м°С**). **Выход раствора:** 25-28 литр./ мешок	51 блок 2 - 2,2 кг	**25**	40	**384**
		44 блок 1,7- 1,9 кг			
		38 блок 1,5– 1,6 кг			
		25 блок 1,5– 1,6 кг			
		12 блок 0,9 – 1 кг			
Perel TKS 6020 (экономичный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – **0,18 Вт/м°С**). **Выход раствора:** 28-30 литр./ мешок	51 блок 1,5- 1,6 кг	**20**	50	**408**
		44 блок 1,3- 1,4 кг			
		38 блок 1,1– 1,2 кг			
		25 блок 1,1– 1,2 кг			
		12 блок 0,7– 0,8 кг			
Perel TKS 8020 (эффективный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р,применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – **0,17 Вт/м°С**). **Выход раствора:** 28-30 литр./ мешок	51 блок 1,4 - 1,5 кг	**17,5**	55	**408**
		44 блок 1,2- 1,3кг			
		38 блок 1 – 1,1 кг			
		25 блок 1 – 1,1 кг			
		12 блок 0,6– 0,7 кг			
Цветные кладочные растворы (50 кг)					
Perel SL	Цветные кладочные растворы	0001 супер-белая	50	30	**742**
		0005 белая			**579**
	«Perel SL» , применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	0020 бежевая			**602**
		0025 кремово-бежевая			**586**
		0030 кремово-желтая			**602**
		0035 желтый			**659**
		0040 кремовая			**621**
		0045 светло-коричневая			**676**
		0010 серая			**497**
		0015 темно-серая			**607**
		0050 коричневая			**675**
		0055 шоколадная			**742**
		0060 красная			**764**
		0065 черная			**848**

Perel VL	Цветные кладочные растворы	0201 супер-белая		50	30	868
		0205 белая				748
	«Perel VL» , применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %. **(ручная формовка)**	0220 бежевая	**Расход смеси:**			808
		0225 кремово-бежевая	Тип кирпича/ кг			786
		0230 кремово-желтая	0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6			809
		0235 желтый	0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8			842
		0240 кремовая	1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0			840
		0245 светло-коричневая	1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0			842
		0210 серая	1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1			604
		0215 темно-серая	WFD (210x100x65) - 0,6-0,8			752
		0250 коричневая	расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм			799
		0255 шоколадная				854
		0260 красная				880
		0265 черная				983
Perel NL	Цветные кладочные растворы	0101 супер-белая		50	30	886
		0105 белая				780
	«Perel NL» , применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %. (Подходит для гиперпрессованного кирпича)	0120 бежевая				829
		0125 кремово-бежевая				805
		0130 кремово-желтая				829
		0135 желтый				862
		0140 кремовая				859
		0145 светло-коричневая				866
		0110 серая				640
		0115 темно-серая				787
		0150 коричневая				824
		0155 шоколадная				879
		0160 красная				905
		0165 черная				1007
Цветные кладочные растворы (25 кг)						
Perel SL (лето), 25 кг	Цветные кладочные растворы	0001 супер-белая		25	48	396
		0005 белая				311
	«Perel SL» , применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	0020 бежевая				333
		0025 кремово-бежевая				327
		0030 кремово-желтая				340
		0035 желтый				369
		0040 кремовая				345
		0045 светло-коричневая				365
		0010 серая				256
		0015 темно-серая				317
		0050 коричневая				350
		0055 шоколадная				389
		0060 красная				402
		0065 черная				446
Perel VL (лето), 25 кг	Цветные кладочные растворы	0201 супер-белая		25	48	436
		0205 белая				370
	«Perel VL» , применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %. **(ручная формовка)**	0220 бежевая	**Расход смеси:**			405
		0225 кремово-бежевая	Тип кирпича/ кг			396
		0230 кремово-желтая	0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6			409
		0235 желтый	0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8			429
		0240 кремовая	1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0			420
		0245 светло-коричневая	1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0			426
		0210 серая	1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1			293
		0215 темно-серая	WFD (210x100x65) - 0,6-0,8			366
		0250 коричневая	расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм			392
		0255 шоколадная				419
		0260 красная				435
		0265 черная				481
	Цветные кладочные растворы	0101 супер-белая				452
		0105 белая				386
		0120 бежевая				415

Perel NL (лето), 25 кг	«Perel NL» , применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %. (Подходит для гиперпрессованного кирпича)	0125 кремово-бежевая		25	48	408
		0130 кремово-желтая				420
		0135 желтый				449
		0140 кремовая				429
		0145 светло-коричневая				446
		0110 серая				311
		0115 темно-серая				382
		0150 коричневая				402
		0155 шоколадная				432
		0160 красная				450
		0165 черная				496
Цветные затирки						
Perel RL	Декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термопанелей. Толщина шва до 30 мм.	0410 серая	**Расход смеси:** 2-6 кг/кв.м в зависимости от геометрии шва и формата облицовочного материала	25	48	971
		0405 белая				1020
		0415 темно-серая				1017
		0420 бежевая				1020
		0436 горчичная				1019
		0437 медная				1018
		0438 кирпичная				1018
		0440 кремовая				1020
		0445 светло-коричневая				1021
		0450 коричневая				1018
		0455 шоколадная				1060
		0465 черная				1062
Клеевые смеси						
Basis 0311	Водостойкая клеевая смесь для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее **70 кг/м²** .		**Расход смеси:** 3,5-5 кг/кв.м При использовании зубчатого шпателя 6х6 мм	25	48	232
Keramogranit 0322	Водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки плит из керамогранита, мрамора и композитного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее **100 кг/м²**.			25	48	320
Premium 0314	Водостойкая, усиленная, беспылевая клеевая смесь для укладки тяжелой плитки больших размеров, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее **100 кг/м²**.			25	48	381
White 0317	БЕЛАЯ, водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки всех видов керамической плитки, мрамора, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее **100 кг/м²**.		**Расход смеси:** 3,5-4 кг/кв.м	25	48	559
Termix 0319	Усиленная, трещиностойкая штукатурно-клеевая смесь для приклеивания теплоизоляционных плит и создания армирующего слоя.		**Расход смеси:** 1,5-1,6 кг/кв.м при слое 1 мм	25	48	342
Termix-M 0320				25	48	424
Blokus 0318	Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона (пенобетона). (Расход рассчитан для формы блока 600х200х300)		**Расход смеси:** 8-9 кг/кв.м при слое 5 мм	25	48	244
Blokus 0340				40	40	346
Blokus 0332 (БЕЛЫЙ)	**БЕЛАЯ** , Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона (пенобетона). (Расход рассчитан для формы блока 600х200х300)		**Расход смеси:** 8-9 кг/кв.м при слое 5 мм	25	48	339
Blokus 0334 (БЕЛЫЙ)				40	40	608
Gipsel 0330	Усиленный, тонкослойный гипсовый клей для монтажа ПГП, ГКЛ, ГВЛ.		**Расход смеси:** 1,5-2 кг/кв.м	30	40	382
Штукатурные смеси						
Robust 0515	**Цементно-известковая** штукатурка, повышенной адгезии, для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного или машинного нанесения.		**Расход смеси:** 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм	25	48	263
Robust-M 0514						251
TeploRob 0518	Легкая перлитовая **цементно-известковая** штукатурка для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного нанесения.		**Расход смеси:** 11-12 кг/кв.м при слое 10 мм	20	48	283

TR 0517	Эффективная облегчённая цементно-известковая штукатуркадля выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ.	**Расход смеси:** 12-13 кг/кв.м при слое 10 мм	35	40	**391**
TeploPlast 0528	Легкая перлитовая **гипсовая** штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения.	**Расход смеси:** 9-10 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	**386**
TeploPlast 0529 (БЕЛАЯ)	БЕЛАЯ, Легкая перлитовая **гипсовая** штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения.	**Расход смеси:** 9-10 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	**404**
Plaster 0521	Пластичная, трещиноустойчивая гипсовая штукатурка с добавлением мелкодисперсионного песка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения.	Расход смеси: 10-11 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	**326**
Plaster 0526 (БЕЛАЯ)	БЕЛАЯ, Пластичная, трещиноустойчивая гипсовая штукатурка с добавлением мелкодисперсионного песка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения.	Расход смеси: 10-11 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	**349**
PLAST 0522	Пластичная, трещиноустойчивая **гипсовая** штукатурка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения. **С увеличенным временем жизни.**	**Расход смеси:** 9-11 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	**352**
PLAST 0527(БЕЛАЯ)	**БЕЛАЯ,** Пластичная, трещиноустойчивая **гипсовая** штукатурка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения. **С увеличенным временем жизни.**	**Расход смеси:** 9-11 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	**365**
Шпатлевочные смеси					
Facade - c 0650	Атмосферостойкая СЕРАЯ **цементная** шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.	**Расход смеси:** 1,5-1,7 кг/кв.м при слое 1 мм	25	48	**411**
Facade - b 0652	Атмосферостойкая БЕЛАЯ **цементная** шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.	**Расход смеси:** 0,9-1,1 кг/кв.м при слое 1 мм	20	48	**457**
Finish 0655	СУПЕР-БЕЛАЯ , трещиноустойчивая **полимерная** шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних работ в сухих помещениях.	**Расход смеси:** 1,1-1,2 кг/кв.м при слое 1 мм	20	48	**421**
Plaster wall 0667	**Гипсовая** атмосферостойкая шпатлёвка, для отделки стен и потолков; для внутренних работ в сухих помещениях, СЕРАЯ	**Расход смеси:** 1,0-1,1 кг/кв.м при слое 1 мм	25	48	**397**
Plaster wall 0668 (БЕЛАЯ)	**Гипсовая** атмосферостойкая шпатлёвка, для отделки стен и потолков; для внутренних работ в сухих помещениях, БЕЛАЯ	**Расход смеси:** 1,0-1,1 кг/кв.м при слое 1 мм	25	40	**409**
Perel Rinzaffo	Готовая к использованию шпатлевка на основе акрила. Применяется для высококачественного финишного выравнивания поверхностей, для ремонта поврежденной штукатурки, заделки швов из ГКЛ и трещин, а так же для подготовки поверхностей под покраску. Высокая пластичность. СУПЕР-БЕЛАЯ .	**Расход смеси:** 0,9 л/кв.м при слое 1 мм	16	33	**880**
Смеси для выравнивания пола					
Express 0720	Быстротвердеющая безусадочная цементная стяжка для базового выравнивания полов. Рекомендуемая толщина слоя **от 10 до 80 мм** . Пешее хождение через **8** часов. Для внутренних и наружных работ.	**Расход смеси:** 18-20 кг/кв.м при слое 10 мм	25	48	**229**
Faster 0732	Быстротвердеющий, безусадочный наливной пол для финишного выравнивания внутри помещений. Рекомендуемая толщина слоя **от 2 до 100 мм** . Пешее хождение возможно через **4** часа.	**Расход смеси:** 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм	24	48	**378**
Гидроизолирующие смеси					
Aquastop 0810	Обмазочная жесткая гидроизоляционная смесь на цементной основе для защиты подвальных помещений, цокольных этажей, бассейнов, ванных комнат, отмосток и фундаментов от проникновения воды.	**Расход смеси:** 4-5 кг/кв.м при слое 2-3 мм	25	48	**833**
Perel Isolante	Готовая к использованию мастика, предназначена для создания сплошной гидроизоляции помещений, требующих защиту от протекания (ванные комнаты, душевые, прачечные и т.п.). **Не является финишным покрытием.**	**Расход:** 120-640 г/кв.м	14	33	**2369**
Система укладки брусчатки RODSTONE					

Основа 0901	Дренажный раствор для брусчатки		**Расход смеси** : 10-15 кг/кв.м при ширине шва 10 мм	25	48	**301**
Адгезив	Клеевой состав для фиксации брусчатки	0902 Серый	**Расход смеси** : 1,3-1,4 кг/кв.м при ширине шва 1 мм, в среднем 5-6 кг/м2			**368**
		0903 Белый				**524**
Шов-литой	Затирка для брусчатки, водонепроницаемая	0941 Бесцветная жидкость, объём 1 литр				**210**
		0942 Белый	**Расход смеси:** В зависимости от формата брусчатки, а также глубины и ширины шва. В среднем 5-10 кг/кв.м при ширине шва 10 мм			**579**
		0943 Серый				**467**
		0944 Тёмно-серый				**512**
		0946 Кремово-желтый (бежевый)				**524**
		0947 Коричневый				**551**
		0948 Шоколадный				**567**
		0945 Красный				**547**
		0965 Черный				**601**
Шов-фильтр	Затирка для брусчатки, водопроницаемая	0959 Белая жидкость, объём 1.8 литра				**247**
		0952 Белый				**476**
		0953 Серый				**444**
Антиморозные добавки						
No Frost 5555	Позволяют проводить строительные работы даже в условиях значительного похолодания, продлевает возможные сроки производства работ.		**Расход** : на 50 кг смеси: при -10 – 300 мл (450 гр); при -15 – 500 мл (750 гр)	10 л.	48	**1022**
				1 л.	100	**251**
Смеси низкой модификации - М150, М200, М300						
М-150 Универсальный	Универсальная смесь на цементно-известковой основе с пластифицирующими добавками. Обладает высокой пластичностью, повышенной адгезией и морозостойкостью. Применяется для штукатурно-кладочных работ.		**Расход смеси:** **При оштукатуривании :** 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм **При кладке** – 1 кг сухой смеси на 1 кирпич 1НФ.	40 кг	40	-
М-150 Базовый	Цементно-песчаная смесь с пластифицирующими добавками. Рекомендуется для выполнения кладочных работ рядовым кирпичом.			50 кг	30	-
М-300	**Цементно -известковая смесь с добавлением полимерных добавок.** Применяется как мелкозерн. бетон для заливки фундаментов, изготовлениния высокопрочных бетонных стяжек		**Расход смеси:** **15-16 кг/кв.м при слое 10 мм**	50 кг	30	-